

TOSHIBA

TOSHIBA Seiya Nordic luftvärmepump

TOSHIBA Seiya ND 25 är den "lilla" luftvärmepumpen som passar perfekt till Attefallshuset och garaget. Eller varför inte som luftkonditionering i sovrummet. Med sin energiklass A++ ger det dig en hög komfort till låg driftskostnad.



100% Toshiba-kvalité



RAS-25J2KVG-ND Toshiba Seiya 25 ND värmepump - Inomhusdel

7302500

Max_Kyleffekt:	3,2
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	3,2
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,1 - 5,0, 1,1-5,0
Max värmeeffekt:	5,0, 5
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 18 till + 29, +17 till +30
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	2,5, 3,2
Kyleffekt min-max:	1,2 - 3,2, 1,2-3,2
Max_kyleffekt:	3,2
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29, +21 till +32
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	798 x 293 x 230
Vikt [kg]:	10
Luftflöde [m3/min]:	9
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	43 / 24, 41-43
Ljudeffektsnivå [dBA]:	58
Dränering [mm]:	16
Eldata:	220 / 240 / 50 / 1, 220 - 240 / 1 / 50
Rörslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"



RAS-25J2AVG-ND Toshiba Seiya 25 ND värmepump - Utomhusdel

7302501

Max_Kyleffekt:	3,2
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	3,2 / 4,27
Värmeeffekt vid -10°C / COP:	1,68 / 2,86
Värmeeffekt vid 0°C / COP:	2,2 / 3,39
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,1-5,0
Max värmeeffekt:	5
Effektförbrukning Värme:	0,21 - 0,75 - 1,4
COP - Värmefaktor:	4,27
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	4,6
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	-20 till +24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3,2
Kyleffekt min-max:	1,2-3,2
Effektförbrukning [Kyla]:	* - 0,56 - *
EER - Köldfaktor:	4,17
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	6,5
Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	-15 till +46 °C
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	780 x 550 x 290
Vikt [kg]:	30
Luftflöde [m3/min]:	32
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	48-49
Ljudeffektsnivå [dBA]:	64
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	10A
Rörslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Rörslutning max rörlängd [m]:	15
Rörslutning min rörlängd [m]:	2
Rörslutning max höjdskillnad [m]:	12
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfylld för 15 meter
Typ av kabel mellan utomhus- och inomhusdel:	4 ledare 1,5m2
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0,67
CO2 Ekvivalenter:	0,46

TOSHIBA

